



AOS

SPECIFIKATIONER	35 HK VANGUARD	27 HK KAWASAKI
Klippebredde	6000/60"; 7200/72"	6000/60"; 7200/72"
Klippehøjde	3,8 cm. - 12,7 cm. med elektrisk højdejustering	3,8 cm. - 12,7 cm. med elektrisk højdejustering
Knive	6000/1/4" x 2 1/2" x 20 1/2", High Lift, Varmebehandlet 7200/1/4" x 2 1/2" x 24", High Lift, Varmebehandlet	6000/1/4" x 2 1/2" x 20 1/2", High Lift, Varmebehandlet 7200/1/4" x 2 1/2" x 24", High Lift, Varmebehandlet
Løfte og højdejustering	Elektrisk drevet	Elektrisk drevet
Drivrem til knive	Enkelt V-belt Fjeder bespænding	Enkelt V-belt Fjeder bespænding
Remhjul	6 Total (2 for, 2 bag, 1 i hvert hjørne)	6 Total (2 for, 2 bag, 1 i hvert hjørne)
Klipperophæng	Flyder med 2 kæder & 2 niveau arme	Flyder med 2 kæder & 2 niveau arme
Klipperskjold tykkelse	6,4 mm. stål	6,4 mm. stål
MOTOR		
Ydelse	35 hk Luftkølet Vanguard	27 hk Vandkølet Kawasaki
Cylindre	V-Twin	90 graders V-Twin
Volumen	993 cc	745 cc
Max. moment	68 Nm @ 2600 RPM	58 Nm @ 2400 RPM
Brændstof	Benzin	Benzin
Brændstof kapacitet	68 Liter	68 Liter
Brændstoffilter	Udskiftelig biltype	Udskiftelig biltype
Kølesystem	Luftkølet	Vandkølet
Tænding	Elektrisk	Elektrisk
Starter	12 V.	12 V.
Ladesystem	20 amp.	20 amp.
FREMDRIFTSYSTEM		
Transmission	Dobbelt hydrostat	Dobbelt hydrostat
Pumpe	16 L. Hydrogear V-belt fra motor krumtap	16 L. Hydrogear V-belt fra motor krumtap
Trækkende hjul	295 cc. Høj-moment Parker-motorer	295 cc. Høj-moment Parker-motorer
Hydrostatisk system olie	20W 50 Motorolie	20W 50 Motorolie
Hydraulikfilter	25 Micron, udskiftelig spin-on type, 1 pr. pumpe	25 Micron, udskiftelig spin-on type, 1 pr. pumpe
Pumper (2)	Hydrogear 16 L., 1 pr. baghjulsmotor	Hydrogear 16 L., 1 pr. baghjulsmotor
Hydraulik kølere (2)	2 kølere for lavere temp.	2 kølere for lavere temp.
VÆGT		
Total højde	6000/590 kg. ; 7200/599 kg.	6000/580 kg. ; 7200/590 kg.
Total bredde	132 cm.	132 cm.
Total længde	6000/156 cm. ; 7200/184 cm.	6000/156 cm. ; 7200/184 cm.
Sporvidde	201 cm.	201 cm.
Sporvidde	6000/147 cm. ; 7200/168 cm.	6000/147 cm. ; 7200/168 cm.
Fordæk	13 x 6,5 - 6 Smooth tread	13 x 6,5 - 6 Smooth tread
Bagdæk	26 x 12 - 12 Turf tread	26 x 12 - 12 Turf tread
Styring	Dobbelt styrestangsstyring - individuel kontrol	Dobbelt styrestangsstyring - individuel kontrol
Venderadius	0 grader, vender indenfor maskinlængden	0 grader, vender indenfor maskinlængden
Max. hastighed	24 km/t	24 km/t
Parkeringsbremse	Skivebremse	Skivebremse

WWW.BADBOYEUROPE.COM