



AOS Diesel

SPECIFIKATIONER	35 HK CATERPILLAR	28 HK CATERPILLAR
Klippebredde	6000/60"; 7200/72"	6000/60"; 7200/72"
Klippehøjde	3,8 cm. - 12,7 cm. med elektrisk højdejustering	3,8 cm. - 12,7 cm. med elektrisk højdejustering
Knive	6000/1/4" x 2 1/2" x 20 1/2", High Lift, Varmebehandlet 7200/1/4" x 2 1/2" x 24", High Lift, Varmebehandlet	6000/1/4" x 2 1/2" x 20 1/2", High Lift, Varmebehandlet 7200/1/4" x 2 1/2" x 24", High Lift, Varmebehandlet
Løfte og højdejustering	Elektrisk drevet	Elektrisk drevet
Drivrem til knive	Enkelt V-belt Fjeder bespænding	Enkelt V-belt Fjeder bespænding
Remhjul	6 Total (2 for, 2 bag, 1 i hvert hjørne)	6 Total (2 for, 2 bag, 1 i hvert hjørne)
Klipperophæng	Flyder med 2 kæder & 2 niveau arme	Flyder med 2 kæder & 2 niveau arme
Klipperskjold tykkelse	6,4 mm. stål	6,4 mm. stål
MOTOR		
Ydelse	35 hk Caterpillar Diesel	35 hk Caterpillar Diesel
Cylindre	4 Diesel	4 Diesel
Volumen	1130 cc	1130 cc
Max. moment	95 Nm @ 1800 RPM	69 Nm @ 2300 RPM
Brændstof	Diesel	Diesel
Brændstof kapacitet	68 Liter	68 Liter
Brændstoffilter	-	-
Kølesystem	Vandkølet	Vandkølet
Tænding	Elektrisk	Elektrisk
Starter	12 V.	12 V.
Ladesystem	20 amp.	20 amp.
FREMDRIFTSYSTEM		
Transmission	Dobbelt hydrostat	Dobbelt hydrostat
Pumpe	16 L. Hydrogear V-belt fra motor krumtap	16 L. Hydrogear V-belt fra motor krumtap
Trækkende hjul	295 cc. Høj-moment Parker-motorer	295 cc. Høj-moment Parker-motorer
Hydrostatisk system olie	20W 50 Motorolie	20W 50 Motorolie
Hydraulikfilter	25 Micron, udskiftelig spin-on type, 1 pr. pumpe	25 Micron, udskiftelig spin-on type, 1 pr. pumpe
Pumper (2)	Hydrogear 16 L., 1 pr. baghjulsmotor	Hydrogear 16 L., 1 pr. baghjulsmotor
Hydraulik kølere (2)	2 kølere for lavere temp.	2 kølere for lavere temp.
VÆGT		
Total højde	6000/699 kg. ; 7200/703 kg.	6000/690 kg. ; 7200/696 kg.
Total bredde	132 cm.	132 cm.
Total længde	184 cm.	182 cm.
Sporvidde	216 cm.	216 cm.
Fordæk	147 cm.	147 cm.
Bagdæk	13 x 6,5 - 6 Smooth tread	13 x 6,5 - 6 Smooth tread
Styring	26 x 12 - 12 Turf tread	26 x 12 - 12 Turf tread
Venderadius	Dobbelt styrestangsstyring - individuel kontrol	Dobbelt styrestangsstyring - individuel kontrol
Max. hastighed	0 grader, vender indenfor maskinlængden	0 grader, vender indenfor maskinlængden
Parkeringsbremse	24 km/t	24 km/t
	Skivebremse	Skivebremse

WWW.BADBOYEUROPE.COM