



Lightning

SPECIFIKATIONER	32 HK VANGUARD	26 HK KAWASAKI
Klippebredde	6000/60"; 7200/72"	5200/52"; 6000/60"
Klippehøjde	3,8 cm. - 12,7 cm. med elektrisk højdejustering	3,8 cm. - 12,7 cm. med elektrisk højdejustering
Knive	6000/1/4" x 2 1/2" x 20 1/2", High Lift, Varmebehandlet 7200/1/4" x 2 1/2" x 24", High Lift, Varmebehandlet	5200/1/4" x 2" x 18", High Lift, Varmebehandlet 6000/1/4" x 2 1/2" x 20 1/2", High Lift, Varmebehandlet
Løfte og højdejustering	Elektrisk drevet	Elektrisk drevet
Drivrem til knive	Enkelt V-belt Fjeder bespænding	Enkelt V-belt Fjeder bespænding
Remhjul	6 Total (2 for, 2 bag, 1 i hvert hjørne)	6 Total (2 for, 2 bag, 1 i hvert hjørne)
Klipperophæng	Flyder med 2 kæder & 2 niveau arme	Flyder med 2 kæder & 2 niveau arme
Klipperskjold tykkelse	6,4 mm. stål	6,4 mm. stål
MOTOR		
Ydelse	32 hk Luftkølet Vanguard	26 hk Vandkølet Kawasaki
Cylindre	V-Twin	V-Twin
Volumen	895 cc	675 cc
Max. moment	68 Nm @ 2400 RPM	58 Nm @ 2400 RPM
Brændstof	Benzin	Benzin
Brændstof kapacitet	55 Liter	55 Liter
Brændstoffilter	Udskiftelig biltype	Udskiftelig biltype
Kølesystem	Luftkølet	Vandkølet
Tænding	Elektrisk	Elektrisk
Starter	12 V.	12 V.
Ladesystem	20 amp.	20 amp.
FREMDRIFTSYSTEM		
Transmission	Dobbelt hydrostat	Dobbelt hydrostat
Pumpe	12 L. Hydrogear V-belt fra motor krumtap	12 L. Hydrogear V-belt fra motor krumtap
Trækkende hjul	246 cc. Høj-moment Parker-motorer	246 cc. Høj-moment Parker-motorer
Hydrostatisk system olie	20W 50 Motorolie	20W 50 Motorolie
Hydraulikfilter	25 Micron, udskiftelig spin-on type, 1 pr. pumpe	25 Micron, udskiftelig spin-on type, 1 pr. pumpe
Pumper (2)	Hydrogear 12 L., 1 pr. baghjulsmotor	Hydrogear 12 L., 1 pr. baghjulsmotor
Hydraulik kølere (2)	6" blæser pr. enhed	6" blæser pr. enhed
VÆGT		
Total højde	6000/503 kg. ; 7200/531 kg.	5200/492 kg. ; 6000/503 kg.
Total bredde	117 cm.	117 cm.
Total længde	6000/156 cm. ; 7200/184 cm.	5200/145 cm. ; 6000/156 cm.
Sporvidde	191 cm.	191 cm.
Sporvidde	131 cm.	131 cm.
Fordæk	13 x 6,5-6 Smooth tread	13 x 6,5-6 Smooth tread
Bagdæk	26 x 12-12 Turf tread	5200/23 x 10.5-12 Turf tread 6000/24 x 12-12 Turf tread
Styring	Dobbelt styrestangsstyring - individuel kontrol	Dobbelt styrestangsstyring - individuel kontrol
Venderadius	0 grader, vender indenfor maskinlængden	0 grader, vender indenfor maskinlængden
Max. hastighed	23 km/t	23 km/t
Parkeringsbremse	Skivebremse	Skivebremse

WWW.BADBOYEUROPE.COM