



PUP

SPECIFIKATIONER	30 HK KOHLER	23 HK VANGUAD
Klippebredde	4800/48"; 5200/52"; 6000/60"	4800/48"; 5200/52"; 6000/60
Klippehøjde	3,8 cm. - 12,7 cm. med elektrisk højdejustering	3,8 cm. - 12,7 cm. med elektrisk højdejustering
Knive	4800/1/4" x 2 1/2" x 16 1/2", High Lift, Varmebehandlet 5200/1/4" x 2" x 18", High Lift, Varmebehandlet 6000/1/4" x 2 1/2" x 20 1/2", High Lift, Varmebehandlet	4800/1/4" x 2 1/2" x 16 1/2", High Lift, Varmebehandlet 5200/1/4" x 2" x 18", High Lift, Varmebehandlet 6000/1/4" x 2 1/2" x 20 1/2", High Lift, Varmebehandlet
Løfte og højdejustering	Elektrisk drevet	Elektrisk drevet
Drivrem til knive	Enkelt V-belt Fjeder bespænding	Enkelt V-belt Fjeder bespænding
Remhjul	4800/4 Total (1 I hvert hjørne, 2 bag) 5200/6000/6 Total (2 For, 2 Bag, 1 I hvert hjørne)	4800/4 Total (1 I hvert hjørne, 2 bag) 5200/6000/6 Total (2 For, 2 Bag, 1 I hvert hjørne)
Klipperophæng	Flyder med 2 kæder & 2 niveau arme	Flyder med 2 kæder & 2 niveau arme
Klipperskjold tykkelse	6,4 mm. stål	6,4 mm. stål
MOTOR		
Ydelse	30 hk Luftkølet Kohler	23 hk Luftkølet Vanguard
Cylindre	V-Twin	V-Twin
Volumen	725 cc	627 cc
Max. moment	68 Nm @ 2600 RPM	58 Nm @ 3000 RPM
Brændstof	Benzin	Benzin
Brændstof kapacitet	55 Liter	55 Liter
Brændstoffilter	Udskiftelig biltype	Udskiftelig biltype
Kølesystem	Luftkølet	Vandkølet
Tænding	Elektrisk	Elektrisk
Starter	12 V.	12 V.
Ladesystem	20 amp.	20 amp.
FREMDRIFTSYSTEM		
Transmission	Dobbelt hydrostat	Dobbelt hydrostat
Pumpe	10 A. Hydrogear V-belt fra motor krumtap	10 A. Hydrogear V-belt fra motor krumtap
Trækkende hjul	246 cc. Høj-moment Parker-motorer	246 cc. Høj-moment Parker-motorer
Hydrostatisk system olie	20W 50 Motorolie	20W 50 Motorolie
Hydraulikfilter	25 Micron, udskiftelig spin-on type, 1 pr. pumpe	25 Micron, udskiftelig spin-on type, 1 pr. pumpe
Pumper (2)	Hydrogear 10 A., 1 pr. baghjulsmotor	Hydrogear 10 A., 1 pr. baghjulsmotor
Hydraulik kølere (2)	6" blæser pr. enhed	6" blæser pr. enhed
VÆGT	4800/476 kg. ; 5200/488 kg. ; 6000/499 kg.	4800/476 kg. ; 5200/488 kg. ; 6000/499 kg.
Total højde	117 cm.	117 cm.
Total bredde	4800/126 cm. ; 5200/145 cm. ; 6000/156 cm.	4800/126 cm. ; 5200/145 cm. ; 6000/156 cm.
Total længde	191 cm.	191 cm.
Sporvidde	131 cm.	131 cm.
Fordæk	13 x 6,5-6 Smooth tread	13 x 6,5-6 Smooth tread
Bagdæk	4800/5200/23 x 10.5-12 Turf tread 6000/24 x 12-12 Turf tread	4800/5200/23 x 10.5-12 Turf tread 6000/24 x 12-12 Turf tread
Styring	Dobbelt styrestangsstyring - individuel kontrol	Dobbelt styrestangsstyring - individuel kontrol
Venderadius	0 grader, vender indenfor maskinlængden	0 grader, vender indenfor maskinlængden
Max. hastighed	16 km/t	16 km/t
Parkeringsbremse	Skivebremse	Skivebremse

WWW.BADBOYEUROPE.COM