



# ZT

<b>SPECIFIKATIONER</b>	<b>26 HK BRIGGS &amp; STRATTON ELS</b>	<b>23 HK VANGUAD</b>
Klippebredde	3600/36"; 5000/50"; 6000/60"	3600/36"; 5000/50"; 6000/60
Klippehøjde	3,8 cm. - 12,7 cm. med elektrisk højdejustering	3,8 cm. - 12,7 cm. med elektrisk højdejustering
Knive	3600/1/4" x 2 1/2" x 18", High Lift, Varmebehandlet 5000/1/4" x 2 1/2" x 16 1/2", High Lift, Varmebehandlet 6000/1/4" x 2 1/2" x 20 1/2", High Lift, Varmebehandlet	3600/1/4" x 2 1/2" x 18", High Lift, Varmebehandlet 5000/1/4" x 2 1/2" x 16 1/2", High Lift, Varmebehandlet 6000/1/4" x 2 1/2" x 20 1/2", High Lift, Varmebehandlet
Løfte og højdejustering	Elektrisk drevet	Elektrisk drevet
Drivrem til knive	Enkelt V-belt Fjeder bespænding	Enkelt V-belt Fjeder bespænding
Remhjul	3600/4 Total (1 I hvert hjørne, 2 Bag) 5000/6000/6 Total (2 For, 2 Bag, 1 I hvert hjørne)	3600/4 Total (1 I hvert hjørne, 2 Bag) 5000/6000/6 Total (2 For, 2 Bag, 1 I hvert hjørne)
Klipperophæng	Flyder med 2 kæder & 2 niveau arme	Flyder med 2 kæder & 2 niveau arme
Klipperskjold tykkelse	4,8 mm. stål	4,8 mm. stål
<b>MOTOR</b>		
Ydelse	26 hk Luftkølet Briggs & Stratton Intek ELS	23 hk Luftkølet Vanguard
Cylindre	90 graders V-Twin	90 graders V-Twin
Volumen	725 cc	725 cc
Max. moment	48 Nm @ 2600 RPM	48 Nm @ 3000 RPM
Brændstof	Benzin	Benzin
Brændstof kapacitet	53 Liter	53 Liter
Brændstoffilter	Udskiftelig biltype	Udskiftelig biltype
Kølesystem	Luftkølet	Vandkølet
Tænding	Elektrisk	Elektrisk
Starter	12 V.	12 V.
Ladesystem	16 amp.	16 amp.
<b>FREMDRIFTSYSTEM</b>		
Transmission	Dobbelt integreret hydrostatisk aksel	Dobbelt integreret hydrostatisk aksel
Pumpe	Integrated Axial Piston Pump & Motor w/Gear Reduction	Integrated Axial Piston Pump & Motor w/Gear Reduction
Trækkende hjul	Integrated with Commercial Grade Gear Reduction	Integrated with Commercial Grade Gear Reduction
Hydrostatisk system olie	20W 50 Motorolie	20W 50 Motorolie
Hydraulikfilter	25 Micron, udskiftelig spin-on type, 1 pr. pumpe	25 Micron, udskiftelig spin-on type, 1 pr. pumpe
Pumper (2)	Pumpe og motor integreret i én enhed	Pumpe og motor integreret i én enhed
Hydraulik kølere (2)	7" blæser pr. enhed	7" blæser pr. enhed
<b>VÆGT</b>		
Total højde	3600/340 kg. ; 5000/352 kg. ; 6000/363 kg.	3600/340 kg. ; 5000/352 kg. ; 6000/363 kg.
Total bredde	117 cm.	117 cm.
Total længde	3600/91 cm. ; 500/131 cm. ; 6000/156 cm.	3600/91 cm. ; 500/131 cm. ; 6000/156 cm.
Sporvidde	189 cm.	189 cm.
Sporvidde	114 cm.	114 cm.
Fordæk	13 x 6,5-6 Smooth tread	13 x 6,5-6 Smooth tread
Bagdæk	3600/21 x 7-10 Turf Tread 5000/6000/20 x 10-8 Turf Tread	3600/21 x 7-10 Turf Tread 5000/6000/20 x 10-8 Turf Tread
Styring	Dobbelt styrestangsstyring - individuel kontrol	Dobbelt styrestangsstyring - individuel kontrol
Venderadius	0 grader, vender indenfor maskinlængden	0 grader, vender indenfor maskinlængden
Max. hastighed	11 km/t	11 km/t
Parkeringsbremse	Intern parkeringsbremse	Intern parkeringsbremse

**WWW.BADBOYEUROPE.COM**